

1 Spezifikationen

Typ OL 2000

Minisplittersystem (*Patent angemeldet*) Nein

Anzahl Einzugswalzen 1

Einzugstyp Einspeisung per Hand

Gewicht 900 kg

Umdrehungen (PTO) 540 / 1.000 UpM

Geräuschpegel 126 dB

Kraftbedarf Max. bei 540 rpm (*1) 45 kW (60 PS)

Max. bei 1.000 rpm 85 kW (114 PS)

Kraftübertragung PTO von Traktor

Montagetyp Dreipunktaufhängung

Hydraulik Von Traktor

Öldruck 160 bar max.

Ölflussgeschwindigkeit 30 l/min max.

Moment der Hydraulikmotoren (Einzug) bis 1.096 Nm

Niedrigste Betriebstemperatur -10 °C

Höhe (H) 3,2 m (max.)

Breite (B1) 1,35 m

Breite (B2) Einschl. Nach außen gedrehtes Ablassrohr 2,05 m

Länge (L) 2,42 m

Rotordurchmesser ca. 700 mm

Rotorstärke ca. 37 mm

Rotorgewicht (gesamt) 135 kg

Anzahl Messer 4 St.

Anzahl Randmesser für Minisplittersystem -

Nute an Hauptwelle 1 ¾. x Z6

Einzugsöffnung (Höhe x Breite): 20 x 20 cm

Kapazität (*2) 3 . 20 m³ pro Stunde

Umdrehungsüberwachung möglich (Sonderausstattung) ja

Kommentare:

*1 Bitte beachten, dass die zulässige Leistung bei weniger Umdrehungen geringer ist!

*2 Die Kapazität hängt von folgenden Umständen ab: Messerposition, Anzahl Umdrehungen an der PTO, Beschaffenheit des Holzes, Holzart, die vom Traktor erzeugte Leistung u.a.m.